



# T5 Adapter



## Voordelen

### T5 Eco HF adapter:

- gemiddeld 50% besparing
- langere levensduur
- minder CO2-uitstoot
- flikkervrij
- hogere arbeidsproductiviteit
- gemakkelijke installatie

[www.lumeco.nl](http://www.lumeco.nl)



# T5 Adapter

Met de T5 adapter is een conventioneel TL-armatuur gemakkelijk in een energiezuinige variant om te zetten.

Het bestaande armatuur hoeft niet vervangen te worden, doordat in de adapter een elektronisch voorschakelapparaat is geïnstalleerd.

De T5 adapter is een innovatief product dat op eenvoudige wijze een zeer snelle besparing op de verlichtingskosten realiseert. De T5 adapter gebruikt een techniek die, door middel van een elektronisch voorschakelapparaat in combinatie met de nieuwe T5 buis, het oude armatuur verandert in een energiezuinig armatuur. Door het installeren van deze energiezuinige adapter voldoet u aan de laatste Arbo-eisen.

Door middel van het plaatsen van de adapter is de besparing direct gerealiseerd. Naast energiekostenbesparing wordt ook op het verwisselen van TL-buizen bespaard. De levensduur van de nieuwe T5 buis is namelijk gemiddeld drie keer langer dan die van de oude TL-buis.

## Voordelen van de T5 Eco HF adapter zijn:

- gemiddeld 50% besparing
- langere levensduur
- minder CO<sub>2</sub>-uitstoot
- flikkervrij
- hogere arbeidsproductiviteit\*
- gemakkelijke installatie



Lumeco b.v.  
Grotenoord 7  
3341LT Hendrik-Ido-Ambacht  
The Netherlands  
T +31(0)78-6818444  
F +31(0)78-6820441  
E info@lumeco.nl  
www.lumeco.nl



## Leverbare varianten:

- 28W T5 Eco HF adapter met spiegelreflector, i.p.v. de TLD36 T8 TL lamp.
- 35W T5 Eco HF adapter met spiegelreflector, i.p.v. de TLD58 T8 TL lamp.

## Technische specificaties:

Productcode Lamptype	Eco TL 28WR T5 28 Watt	Eco TL 35WR T5 35 Watt
Voltage	80~230 V	80~230 V
In	0.14 A	0.18 A
Frequentie	50-60 Hz.	50-60 Hz.
Opgen. vermogen	32 W	40 W
ECG-frequentie Lampvermogen	44 Khz. 28 W	44 Khz. 35 W
Cos phi	> 0.99	> 0.99
Reflector	Ja	Ja
EOL	Ja	Ja
Ontsteking	Warmstart	Warmstart

De T5 adapter is voorzien van een tweezijdige warmstart en de 'End Of Life' technologie.

De T5 HF adapter voldoet o.a. aan de volgende normen:

EN55015  
IEC61347-1  
IEC61347-2-3  
IEC61547  
IEC61000-3-2-2000  
IEC61000-3-3

 **Lumeco**  
light solutions