

# L. T5 IP65 HF Armatuur



## Voordelen

### T5 ECO IP65 HF armaturen:

- gemiddeld 40% besparing
- langere levensduur
- water- en stofdicht
- verbeterde lichtkwaliteit
- flikkervrij
- betere kleurweergave
- volledig polycarbonaat
- gemakkelijke installatie

[www.lumeco.nl](http://www.lumeco.nl)

**Lumeco**  
• light solutions

# L. T5 IP65 HF Armatuur

Dit hoogwaardige armatuur is volledig vervaardigd uit polycarbonaat en is mede daardoor vandalismebestendig. Het armatuur beschikt tevens over een aluminium spiegelreflector die ten minste 90% van het licht reflecteert. Dit geheel, in combinatie met een elektronisch voorschakelapparaat, zorgt ervoor dat er zo min mogelijk energie verloren gaat.

Bespaar op uw energiekosten en verdien de investering gemiddeld binnen anderhalf jaar terug. Door het installeren van deze energiezuinige armaturen voldoet u direct aan de laatste Arbo-eisen. Deze nieuwe energiezuinige T5 IP65 HF armaturen zijn uitermate geschikt voor o.a. fabrieken, parkeergarages en buitenlocaties.

#### Voordelen van de T5 ECO IP65 HF armaturen zijn:

- gemiddeld 40% besparing
- langere levensduur
- water- en stofdicht
- verbeterde lichtkwaliteit
- flikkervrij
- betere kleurweergave
- volledig polycarbonaat
- gemakkelijke installatie



#### Leverbare varianten:

- 1 x 28W T5 HF
- 2 x 28W T5 HF
- 1 x 35W T5 HF
- 2 x 35W T5 HF

De T5 Eco IP65 HF serie is voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat dat werkt met een tweezijdige warmstart, 'End Of Life' en 'Cut off' techniek.

#### Technische specificaties:

Productcode	Eco IP65 HF 1 x 28WR	Eco IP65 HF 2 x 28WR	Eco IP65 HF 1 x 35WR	Eco IP65 HF 2 x 35WR
Lamptype	T5 28 Watt	T5 28 Watt	T5 35 Watt	T5 35 Watt
Voltage	80~230 V	80~230 V	80~230 V	80~230 V
In	0.14 A	0.28 A	0.18 A	0.36 A
Frequentie	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.
Opgenomen vermogen	32 W	64 W	40 W	80 W
ECG-frequentie	44 Khz.	44 Khz.	44 Khz.	44 Khz.
Lampvermogen	28 W	2 x 28 W	35 W	2 x 35 W
Cos phi	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99
RVS clips	Ja	Ja	Ja	Ja
Clips	RVS	RVS	RVS	RVS
Reflector	Ja	Ja	Ja	Ja
Cut-off	Ja	Ja	Ja	Ja
EOL	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontsteking	Warmstart	Warmstart	Warmstart	Warmstart



Lumeco b.v.  
Grotenoord 7  
3341LT Hendrik-Ido-Ambacht  
The Netherlands  
T +31(0)78-6818444  
F +31(0)78-6820441  
E info@lumeco.nl  
www.lumeco.nl

Het T5 HF IP65 armatuur voldoet o.a. aan de volgende normen:

EN55015  
IEC61347-1  
IEC61347-2-3  
IEC61547  
IEC61000-3-2-2000  
IEC61000-3-3

**Lumeco**  
light solutions