

# L T5 HF inlegarmatuur



## Voordelen T5 HF inlegarmaturen:

- gemiddeld 50% besparing
- langere levensduur
- minder CO2 uitstoot
- verbeterde lichtkwaliteit
- flikkervrij
- lager ziekteverzuim
- designproduct

[www.lumeco.nl](http://www.lumeco.nl)

# L. T5 HF inlegarmatuur

Het T5 HF inlegarmatuur is voorzien van geperforeerde beplating en een hoogwaardige aluminium spiegelreflector die ten minste 90% van het licht reflecteert. Door deze techniek gaat er zo min mogelijk energie verloren.

Door het installeren van deze energiezuinige inlegarmaturen voldoet u direct aan de laatste Arbo-eisen. Bespaar op uw energiekosten en verdien de investering gemiddeld binnen anderhalf jaar terug.

Deze nieuwe energiezuinige inlegarmaturen zijn uitermate geschikt voor o.a. kantoren, winkels, scholen en openbare gebouwen.

## Voordelen van de T5 HF Eco Grille serie zijn:

- gemiddeld 50% besparing
- langere levensduur
- minder CO2-uitstoot
- verbeterde lichtkwaliteit
- flikkervrij
- lager ziekteverzuim
- designproduct



## Leverbare varianten:

- 2 x 14W T5 HF
- 3 x 14W T5 HF
- 4 x 14W T5 HF
- 1 x 28W T5 HF
- 2 x 28W T5 HF

## Technische specificaties:

Productcode	Eco Grille HF 2 x 14W	Eco Grille HF 3 x 14W	Eco Grille HF 4 x 14W	Eco Grille HF 1 x 28W	Eco Grille HF 2 x 28W
Lamptype	T5 14 Watt	T5 14 Watt	T5 14 Watt	T5 28 Watt	T5 28 Watt
Afmeting (mm)	59,5/59,5/10	59,5/59,5/10	59,5/59,5/10	119,5/29,5/10	119,5/59,5/10
Voltage	80~230 V	80~230 V	80~230 V	80~230 V	80~230 V
In	0.2 A	0.26 A	0.14 A	0.26 A	
Frequentie	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.
Opgenomen vermogen	32 W	45 W	60 W	32 W	60 W
ECG-frequentie	44 kHz.	44 kHz.	44 kHz.	44 kHz.	44 kHz.
Lampvermogen	28 W	42 W	56 W	28 W	56 W
Cos phi	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99
Reflector	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Cut-off	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EOL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontsteking	Warmstart	Warmstart	Warmstart	Warmstart	Warmstart



Lumeco b.v.  
Grotenoord 7  
3341LT Hendrik-Ido-Ambacht  
The Netherlands  
T +31(0)78-6818444  
F +31(0)78-6820441  
E info@lumeco.nl  
www.lumeco.nl

De T5 Eco Grille HF serie is voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat dat werkt met een tweezijdige warmstart, 'End Of Life' en 'Cut off' techniek.

Het T5 HF inlegarmatuur voldoet o.a. aan de volgende normen:

EN55015  
IEC61347-1  
IEC61347-2-3  
IEC61547  
IEC61000-3-2-2000  
IEC61000-3-3

**Lumeco**  
light solutions